

PREPARAZIONE E INVIO DEL FILE PDF

La qualità di stampa dell'etichetta dipende molto dalla preparazione corretta del file PDF che invierete.

Costruire la grafica su un tracciato fustella di pari dimensioni scelte sul portale.

Sul file generate un nuovo colore dall'aspetto Magenta e chiamatelo «**TRACCIATO FUSTELLA**». Mettetelo in sovrastampa su tutto e createci sopra la vostra etichetta.

Considerate sempre la misura BASE (avanzamento) x ALTEZZA (larghezza bobina).

Se la grafica presenta elementi a bordo etichetta, lasciare sempre 2-3 mm di abbondanza.

Eventuali elementi grafici che seguono il tracciato fustella a bordo etichetta, non devono essere inferiori a 2 mm di spessore e devono comunque avere l'abbondanza di 2-3 mm.

Sul File PDF devono essere presenti solamente i colori per i quali è richiesta la stampa + il tracciato fustella, se previsto, come 5° colore denominato «**TRACCIATO FUSTELLA**»

Ogni colore presente sul File deve avere il suo riferimento esatto CMYK (quadricromia) e vengono accettati anche i Pantoni che chiaramente verranno convertiti in esacromia in caso di stampa a colori o costruiti nel caso di stampa serigrafica.

Qualità minima richiesta 300 dpi CMYK (Profilo colore Fogra 39)

FILE O IMMAGINI RGB POSSONO ESSERE RIFIUTATI O STAMPATI SENZA FEDELTA' CROMATICA.

La Stampa a caldo dovrà essere rappresentata come colore tecnico denominato «**LAMINA ORO**» oppure «**LAMINA ARGENTO**» e DEVE ESSERE MESSO IN SOVRASTAMPASU TUTTO, SOLO IL TRACCIATO FUSTELLA RIMARRA' SOPRA.

LA MANCANZA DEI REQUISITI DEL FILE PROVOCANO LA SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA CON INEVITABILE RITARDO NELLA CONSEGNA.

VERRETE AVVISATI E CONSIGLIATI DAL NOSTRO OPERATORE SU COME RISOLVERLI PER POI RIMANDARE IL FILE CORRETTO.

**Richiedere la verifica del file
scongiera errori di impostazione**

TRACCIATO FUSTELLA

ABBONDANZA



Richiedi informazioni al nostro esperto: info@etichettasmart.it